



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> DIMENSIONES EXTERIORES

(unidades: **milímetros**)

Frente:	1900mm
Profundidad:	750mm
Altura:	850mm

> ALIMENTACIÓN

ALIMENTACION: 2 x 220V + T 50/60 Hz

CONSUMO: 0,5 KW.

RANGO DE TEMP. DE 0° A +10° C

EQUIPO FRIGORIFICO DE 1/3 HP

- (A) TOMA ELECTRICO
EN PARED H= 600mm
- (B) EN PISO H=80mm

> DESCRIPCIÓN

- GABINETE INYECTADO EN POLIURETANO DE 40 Kg/m³ EN 50mm DE ESP REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO INOX 304
- PATAS DE TUBO AC INOX CON REGATONES REGULABLES.
- SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL TEMPERATURA Y DESCONGELAMIENTO LUZ INDICADORA DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD CONDENSADORA.
- 2 REJILLAS POR PUERTA CON ALTURA REGULABLE.
- GAS R 417
- DESAGÜE EVAPORATIVO

OBRA:

POS

O de F

PRESUPUESTO:

CANT : 1

CODIGO: 54.183/00

ESCALA

1/25

EQUIPO:

**MOSTRADOR REFRIGERADO
INOX HEAVY DUTY 1900**

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE FOLLETO SIN PREVIO AVISO



INGENIERÍA GASTRONÓMICA
MUCHO MÁS QUE INGENIERÍA
WWW.IG.COM.AR

CALLE 93 N 729 VILLA LYNCH-S.MARTIN-BS.AS.-ARG. TEL: 4754-5000